



HDT2/A

- Určené pre ochranu dátových a oznamovacích vedení pred účinkami pozdĺžneho a priečneho prepätia.
 - Výmenné prevedenie.
 - Pri vybratí modulu nedochádza k prerušeniu komunikačnej zbernice.
 - Jednopárové i dvoj párové vedenie.
- Obsahujú iba 1. stupeň ochrany.
 - Hrubá ochrana, vhodná pre menej citlivé zariadenia.
 - Vhodné pre použitie v priemyselných aplikáciách, predovšetkým v slaboprúdových systémoch EZS, EPS a v systémoch merania a regulácie.

Type		HDT2/A
Kategória testovania podľa STN EN 61643-21 +A1,A2		C1, C2, C3, D1
Počet párov		2
Spôsob pripojenia		Skrutkové svorky
Menovité prevádzkové napätie DC	U _N	0 ÷ 48 V
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie DC	U _C	57,6 V
Menovitý zaťažovací prúd	I _L	5 A
C1 Napät'ová ochranná hladina pri I _n (line/PE)	U _p	< 320 V
C1 Napät'ová ochranná hladina pri I _n (line/line)	U _p	< 240 V
C1 Menovitý výbojový prúd (8/20)	I _n	1 kA
C2 Napät'ová ochranná hladina pri I _n (line/PE)	U _p	< 450 V
C2 Napät'ová ochranná hladina pri I _n (line/line)	U _p	< 270 V
C2 Menovitý výbojový prúd (8/20)	I _n	15 kA
C3 Napät'ová ochranná hladina pri 1 kV/μs	U _p	< 300 V
D1 Impulzný výbojový prúd (10/350) line/PE	I _{imp}	2,5 kA
D1 Celkový impulzný výbojový prúd (10/350)	I _{Total}	5 kA
Doba odozvy	t _A	< 100 ns
Prenosová rýchlosť		100 Mbit/s
Pracovná frekvencia	B	0 ÷ 100 MHz
Parazitná kapacita	C	< 1,5 nF
Zóna ochrany pred bleskom		LPZ 1-2, LPZ 2-3
Materiál púzdra		Polyamid PA6, UL94 V-0
Stupeň ochrany krytu		IP20
Pracovná teplota	θ	-40 ÷ 55 °C
Rozsah upnutia svorky (pevný vodič)		0,2 ÷ 1,5 mm ²
Uťahovací moment		0,5 Nm
Spôsob montáže		Na lištu DIN 35 mm
Modulárna šírka		1 TE
Pracovná poloha		Ľubovoľná
Diaľková signalizácia		No
Výmenné prevedenie		Yes

Type		HDT2/A
Katalógové číslo výmenného modulu		56 001/M
Životnosť		> 100 000 h
Navrhnuté podľa noriem		
Ochrany pred prepätím zapojené do telekomunikačných a signálnych sietí. Požiadavky na spôsobilosť a skúšobné metódy		STN EN 61643-21:2002
Bezpečnosť horľavosti plastových materiálov		UL 94
Inštaluje sa podľa noriem		
Ochrana pred bleskom		IEC 62305:2010
Objednávacie, obalové a doplnkové dáta		
Hmotnosť	m	75 g
Hmotnosť (vrátane obalu)	m	86 g
Rozmery balenia (V x Š x H)		26 x 98 x 73 mm
Objem balenia	V	0,19 dm ³
ETIM skupina		EG000021
ETIM trieda		EC000943
Colná nomenklatúra		85363010
EAN kód		8590681167397
Katalógové číslo		56 001



The link in the QR code leads to the online presentation of the HDT2/A.

There, in addition to the always up-to-date data sheet, you will also find all diagrams and drawings, declarations of conformity, or 2D or 3D models and other necessary materials. For more information, visit www.hakil.com



8590681167397

Vnútrotná schéma zapojenia

