



HDT1/48D

- Určeny pro ochranu datových a sdělovacích vedení před účinky podélného a příčného přepětí.
 - Výměnné provedení.
 - Při vyjmutí modulu nedochází k přerušení komunikační sběrnice.
 - Jednopárové i dvoupárové vedení.
- Obsahují jak 1., tak i 2. stupeň ochrany.
 - Vysoká přenosová rychlost až 100 Mbit/s.
 - Vhodné pro použití v průmyslových aplikacích, především ve slaboproudých systémech EZS, EPS a v systémech měření a regulace.

Typ		HDT1/48D
Kategorie testování dle ČSN EN 61643-21+A1,A2		C1, C2, C3, D1
Počet párů		1
Způsob připojení		Šroubové svorky
Jmenovité provozní napětí DC	U _N	0 ÷ 48 V
Nejvyšší trvalé provozní napětí DC	U _C	57,6 V
Jmenovitý zatěžovací proud	I _L	0,5 A
C1 Napěťová ochranná hladina při I _n (line/PE)	U _p	< 500 V
C1 Napěťová ochranná hladina při I _n (line/line)	U _p	< 220 V
C1 Jmenovitý výbojový proud (8/20)	I _n	1 kA
C2 Napěťová ochranná hladina při I _n (line/PE)	U _p	< 260 V
C2 Napěťová ochranná hladina při I _n (line/line)	U _p	< 240 V
C2 Jmenovitý výbojový proud (8/20)	I _n	15 kA
C3 Napěťová ochranná hladina při 1 kV/μs	U _p	< 70 V
D1 Impulzní výbojový proud (10/350) line/PE	I _{imp}	2,5 kA
D1 Celkový impulzní výbojový proud (10/350)	I _{Total}	5 kA
Doba odezvy	t _A	< 30 ns
Přenosová rychlost		100 Mbit/s
Pracovní frekvence		0 ÷ 100 MHz
Vložená impedance		0,8 Ω
Parazitní kapacita		< 0,04 nF
Zóna ochrany před bleskem		LPZ 1-2, LPZ 2-3
Materiál pouzdra		Polyamid PA6, UL94 V-0
Stupeň ochrany krytu		IP20
Pracovní teplota		-40 ÷ 55 °C
Rozsah upnutí svorky (pevný vodič)		0,2 ÷ 1,5 mm ²
Utahovací moment		0,5 Nm
Způsob montáže		Na lištu DIN 35 mm
Modulární šířka		1 TE
Pracovní poloha		Libovolná
Dálková signalizace		Ne
Výměnné provedení		Ano

Typ		HDT1/48D
Katalogové číslo výměnného modulu		56 037/M
Životnost		> 100 000 h
Navrženo dle norem		
Požadavky a zkoušky pro SPD zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích		ČSN EN 61643-21
Bezpečnost hořlavosti plastových materiálů		UL 94
Instaluje se dle norem		
Ochrana před bleskem		ČSN EN 62305 ed. 2
Objednací, obalová a doplňková data		
Hmotnost	m	69 g
Hmotnost (včetně obalu)	m	80 g
Rozměry balení (V x Š x H)		26 x 98 x 73 mm
Objem balení	V	0,19 dm ³
ETIM skupina		EG000021
ETIM třída		EC000943
Celní nomenklatura		85363010
EAN kód		8590681167762
Katalogové číslo		56 037



Odkaz v QR kódu směřuje na online prezentaci výrobku **HDT1/48D**.
Tam vedle vždy aktuálního technického listu naleznete i příslušející schémata
a výkresy, prohlášení o shodě, případně 2D či 3D modely a další potřebné materiály.
Více informací najdete na webu www.hakil.com



Vnitřní schéma zapojení

