

HSAF32

- Dvojstupňové zvodiče prepätia typu T3 s vysokofrekvenčným filtrom pre sériové zapojenie.
 - Určené pre ochranu elektronických zariadení proti účinkom spínacích, indukovaných a zbytkových prepätí v sieťach nn.
 - Obsahujú vylepšenú tepelnú poistku, ktorá pri prehriatí varistora zaručí včasné odpojenie HSAF* S od napájacej siete a tým zabráni poškodeniu HSAF* S.
- Inštalujú sa na rozhranie zón LPZ 2 ↔ LPZ 3, čo najbližšie k chránenému zariadeniu (max. 5 m).
 - Pred HSAF* S musí byť inštalovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia T1 a T2 od spoločnosti HAKEL.
 - Označenie **S** špecifikuje prevedenie s diaľkovou signalizáciou.

Type		HSAF32
Klasifikácia podľa STN EN 61643-11 a IEC 61643-11:2011		T3
Vhodné pre sieť		TN-C-S, TN-S
Počet pólov		2
Menovité prevádzkové napätie AC	U _N	230 V
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie AC	U _C	275 V
Menovitý zaťažovací prúd	I _L	32 A
Napätie naprázdno generátora kombinovanej vlny (L/N, L/PE)	U _{OC}	6 kV
Napätie naprázdno generátora kombinovanej vlny (N/PE)	U _{OC}	10 kV
Napät'ová ochranná hladina pri U _{OC} (L/N)	U _p	< 0,8 kV
Napät'ová ochranná hladina pri U _{OC} (L/PE)	U _p	< 1,5 kV
Napät'ová ochranná hladina pri U _{OC} (N/PE)	U _p	< 1,2 kV
Menovitý výbojový prúd pre skúšku triedy II (8/20) L/N, L/PE	I _n	3 kA
Menovitý výbojový prúd pre skúšku triedy II (8/20) N/PE	I _n	5 kA
Celkový výbojový prúd (8/20) L+N->PE	I _{Total}	6 kA
Asymetrický útlm filtra pri f = 4 MHz		> 80 dB
Asymetrický útlm filtra pri f = 0,15 ÷ 30 MHz		> 35 dB
Skúšobné dočasné prepätie (TOV) pro t _T = 5 s (L/N)	U _T	337 V
Skúšobné dočasné prepätie (TOV) pro t _T = 120 min (L/N)	U _T	440 V
Skúšobné dočasné prepätie (TOV) pro t _T = 0,2 s (N/PE)	U _T	1 200 V
Doba odozvy (L/N)	t _A	< 25 ns
Doba odozvy (L/PE, N/PE)	t _A	< 100 ns
Stratový výkon	P _z	< 4 W
Maximálne predistenie		32 A gL/gG
Reziduálny prúd	I _{PE}	≤ 1 800 µA
Menovitý skratový prúd pri maximálnom predistení	I _{SCCR}	6 kA _{rms}
Zóna ochrany pred bleskom		LPZ 2-3
Materiál púzdra		Polyamid PA6, UL94 V-0
Stupeň ochrany krytu		IP20
Pracovná teplota	9	-40 ÷ 55 °C

Type		HSAF32
Vlhkostný rozsah	RH	5 ÷ 95 %
Doporučený prierez pripojovacích vodičov	S	6 mm ²
Rozsah upnutia svorky (pevný vodič)		2,5 ÷ 16 mm ²
Rozsah upnutia svorky (zlanený vodič)		2,5 ÷ 10 mm ²
Uťahovací moment		1,2 Nm
Spôsob montáže		Na lištu DIN 35 mm
Modulárna šírka		4 TE
Pracovná poloha		Ľubovoľná
Prostredie umiestnenia výrobku		Vnútorne
Miestna signalizácia		Optická
Význam miestnej signalizácie		OK – nesvieti červená kontrolka PORUCHA – svieti červená kontrolka
Diaľková signalizácia		No
Obsahuje EMI / EMC filter		Yes
Výmenné prevedenie		No
Životnosť		> 100 000 h
Navrhnuté podľa noriem		
Požiadavky a skúšky pre SPD zapojené v sieťach nízkeho napätia		STN EN 61643-11:2013
Metódy merania charakteristik pasívnych filtračných zariadení na potlačenie rušenia EMC		STN EN 55017:2012
Bezpečnosť horľavosti plastových materiálov		UL 94
Inštaluje sa podľa noriem		
Ochrana pred bleskom		IEC 62305:2010
Výber a stavba elektrických zariadení – Spínacie a riadiace zariadenia		STN 33 2000-5-53:2023
SPD zapojené v nízkonapäťových distribučných sieťach. Výber a princípy aplikácie		STN P CLC/TS 61643-12:2010
Objednávacie, obalové a doplnkové dáta		
Hmotnosť	m	235 g
Hmotnosť (vrátane obalu)	m	263 g
Rozmery balenia (V x Š x H)		74 x 112 x 73 mm
Objem balenia	V	0,61 dm ³
ETIM skupina		EG000021
ETIM trieda		EC000942
Colná nomenklatúra		85363030
EAN kód		8590681167274
Katalógové číslo		30 198




The link in the QR code leads to the online presentation of the HSAF32.

There, in addition to the always up-to-date data sheet, you will also find all diagrams and drawings, declarations of conformity, or 2D or 3D models and other necessary materials. For more information, visit www.hakil.com



8590681167274

Aplikačná schéma zapojenia (inštalácia)



Vnútrotná schéma zapojenia

