



## HDT2/24C

- Určeny pro ochranu datových a sdělovacích vedení před účinky podélného a příčného přepětí.
- Výměnné provedení.
- Při vyjmutí modulu nedochází k přerušení komunikační sběrnice.
- Jednopárové i dvoupárové vedení.
- Obsahují jak 1., tak i 2. stupeň ochrany.
- Řada HDT\*/\*C navíc obsahuje bleskojistku mezi svorkami PE a SH (shield) pro jejich galvanické oddělení.
- Vhodné pro použití v průmyslových aplikacích, především ve slaboproudých systémech EZS, EPS a v systémech měření a regulace.

Typ		HDT2/24C
Kategorie testování dle ČSN EN 61643-21+A1,A2		C1, C2, C3, D1
Počet párů		2
Způsob připojení		Šroubové svorky
Jmenovité provozní napětí DC	$U_N$	0 ÷ 24 V
Nejvyšší trvalé provozní napětí DC	$U_C$	28,8 V
Jmenovitý zatěžovací proud	$I_L$	0,5 A
C1 Napěťová ochranná hladina při $I_n$ (line/PE)	$U_p$	< 350 V
C1 Napěťová ochranná hladina při $I_n$ (line/line)	$U_p$	< 65 V
C1 Jmenovitý výbojový proud (8/20)	$I_n$	1 kA
C2 Napěťová ochranná hladina při $I_n$ (line/PE)	$U_p$	< 550 V
C2 Napěťová ochranná hladina při $I_n$ (line/line)	$U_p$	< 70 V
C2 Jmenovitý výbojový proud (8/20)	$I_n$	15 kA
C3 Napěťová ochranná hladina při 1 kV/μs (line/PE)	$U_p$	< 64 V
C3 Napěťová ochranná hladina při 1 kV/μs (line/line)	$U_p$	< 40 V
D1 Impulzní výbojový proud (10/350) line/PE	$I_{imp}$	2,5 kA
D1 Celkový impulzní výbojový proud (10/350)	$I_{Total}$	5 kA
Doba odezvy	$t_A$	< 30 ns
Přenosová rychlost		1 Mbit/s
Pracovní frekvence	B	0 ÷ 1 MHz
Vložená impedance		0,8 Ω
Parazitní kapacita	C	< 1,5 nF
Zóna ochrany před bleskem		LPZ 1-2, LPZ 2-3
Materiál pouzdra		Polyamid PA6, UL94 V-0
Stupeň ochrany krytu		IP20
Pracovní teplota	θ	-40 ÷ 55 °C
Rozsah upnutí svorky (pevný vodič)		0,2 ÷ 1,5 mm <sup>2</sup>
Utahovací moment		0,5 Nm
Způsob montáže		Na lištu DIN 35 mm
Modulární šířka		1 TE
Pracovní poloha		Libovolná

Typ		HDT2/24C
Dálková signalizace		Ne
Výměnné provedení		Ano
Katalogové číslo výměnného modulu		56 024/M
Životnost		> 100 000 h
Navrženo dle norem		
Požadavky a zkoušky pro SPD zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích		ČSN EN 61643-21
Bezpečnost hořlavosti plastových materiálů		UL 94
Instaluje se dle norem		
Ochrana před bleskem		ČSN EN 62305 ed. 2
Objednací, obalová a doplňková data		
Hmotnost	m	79 g
Hmotnost (včetně obalu)	m	90 g
Rozměry balení (V x Š x H)		26 x 98 x 73 mm
Objem balení	V	0,19 dm <sup>3</sup>
ETIM skupina		EG000021
ETIM třída		EC000943
Celní nomenklatura		85363010
EAN kód		8590681167588
Katalogové číslo		56 024



**Odkaz v QR kódu** směřuje na online prezentaci výrobku **HDT2/24C**.  
Tam vedle vždy aktuálního technického listu naleznete i příslušející schémata  
a výkresy, prohlášení o shodě, případně 2D či 3D modely a další potřebné materiály.  
Více informací najdete na webu **www.hakil.com**



Vnitřní schéma zapojení

